

BMW

2963

BMW N846

Código original: 1272544
Aspas: 8
Ø total: 420 mm
Cantidad de insertos:
 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 66.7 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 7 mm), 4 (Ø 8 mm)



2964

BMW MO39

Código original: 1257039
Aspas: 5
Ø total: 335 mm
Ø aguj. central: 15 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 6,5 mm)



BORGWARD

1978

**Motor 3 cilindros diesel
 hélice c/fibra**

Aspas: 6
Ø total: 300 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 8.5 mm)
Ø aguj. central: 28.5 mm
Características: Aspirante



1997

**Motor 4 Cilindros 75HP/
 100HP/492H/492HR**

Código original:
 B-094-2000
Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante



CHEVROLET

1800

**Chevrolet Celta 1.0
 c/A.A. 2001, (importado)**

Aspas: 11
Ø total: 280 mm
Ø aguj. central: 6 x 8 mm
Características: Aspirante



1821

**Chevrolet S10 motor
 MWM**

Aspas: 11
Ø total: 430 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 9 mm)



CHEVROLET

1822

Corsa c/A.A.

Código original:
Aspas: 10
Ø total: 293 mm
Cantidad de insertos:
 1 (Ø 12,05 x 9,25 mm)
Características: Aspirante



1824

Astra

Aspas: 6
Ø total: 320 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1827

Astra

Código original:
 f006km1637
Aspas: 7
Ø total: 320 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1831

Corsa s/A.A

Aspas: 4
Ø total: 275 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1849

Chevrolet S10/Blazer/
 Silverado/motor MWM
 2.8/4.2

Código original: 6062000023
Aspas: 9
Ø total: 460 mm
Cant. de insertos: 1(Chapa)
Ø aguj. central: 135 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 3 (Ø 6,5)



1885

Chevrolet S10 - Pick up
 - motor Maxion

Código original: 1254150
Aspas: 4
Ø total: 406 mm
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 9 mm)



1902

Bedford modelo viejo

Aspas: 6
Ø total: 448 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 7.1 mm)
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante



1904

Corsa 1.6 nafta 2001>

Código original: 90469469
Aspas: 5
Ø total: 305 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



CHEVROLET

1912

**Corsa 1.7 diesel 2001>
2002 c/A.A. (2 veloc.)**

Código original: 90511262
Código Electro: 22061171
Aspas: 5
Ø total: 296 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1916

Chevrolet S10 C. chapa

Código original: 70993174
Aspas: 11
Ø total: 433 mm
Cantidad de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 9 mm)



1945

Pick up

Aspas: 6
Ø total: 407 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



1997

**Pick up C.10 c/motor
Borgward Diesel**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante



2122

**Chevy/Chevrolet 400/
Pick up mod.viejo**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 9 mm)



2124

Opel K180 mot nac.Opel

Código original: 2638357
Aspas: 5
Ø total: 338 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante



2225

Pick up C.10 Die. turbo

Código original: 1254150
Aspas: 8
Ø total: 359 mm
Cantidad de insertos: 3 (Ø 6.4 mm)
Ø aguj. central: 48 mm
Características: Aspirante



2895

**Bedford/Chevrolet
modelo nuevo**

Código original: H-571119
Aspas: 6
Ø total: 530 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 7.1 mm)
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante



CHEVROLET

2931

Chevette importado

Código original: 08960512
Aspas: 5
Ø total: 340 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 8,7 mm)
Ø aguj. central: 30 mm
Características: Aspirante



2992

***Aveo (Daewoo c/A.A.)**

Aspas: 5
Ø total: 360 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



3081

Pick up C.10 mod 85

Código original: G-14077274
Aspas: 7
Ø total: 485 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 8.7 mm)
Ø aguj. central: 66 mm
Características: Aspirante



3108

***Corsa Wagon (rural)**

Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



CIMARRON (motores)

3014

***Diesel mot. 3300-88HP/mot. 3800-99HP/mot. 4000-108HP**

Aspas: 5
Ø total: 330 mm
Ø aguj. central: 21 mm
Características: Aspirante
Cant. aguj. s/insertos:
 4 (Ø 7,3 mm)



CITROËN

1836

Citroën Xsara N6 - Berlingo nafta c/A.A.M49

Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1837

Berlingo diesel c/s/A.A.

Aspas: 6
Ø total: 335 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1839

***Xsara**

Código original:
Aspas: 9
Ø total: 385 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 6.5 mm x 5.2 mm
Características: Aspirante



1884

***ZX c/s/A.A. Mot. francés /Xantia**

Código original: 1254.67
Aspas: 7
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 10 mm
Características: Aspirante



1909

ZX die. turbo mot. uruguayo/Berlingo naf. c/A.A.

Código original: f006km1637
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



2077

Citroën 3 CV

Código original: AZ 242 2
Aspas: 9
Ø total: 270 mm
Ø aguj. central: 79 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 3 (Ø 5 mm)



2078

Citroën AMI 8

Código original: AZ 242 3
Aspas: 9
Ø total: 270 mm
Cantidad de insertos: 1 (Cono)
Ø aguj. central: 33.8 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 3 (Ø 5 mm)



2226

Citroën 2 CV

Código original: AZ 242 1
Aspas: 9
Ø total: 270 mm
Cantidad de insertos: 1 (Cono)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 3 (Ø 5 mm)



CITROËN

2877

Citroën Visa club

Código original: 6R 75515916
Aspas: 9
Ø total: 270 mm
Ø aguj. central: 79 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 3 (Ø 5 mm)



2968

Citroën CX c/A.A. Motor importado

Aspas: 7
Ø total: 300 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



2978

Citroën CX c/A.A.

Aspas: 7
Ø total: 300 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: (12 x 9 mm)
Características: Soplante



CUMMINS (motores)

1857

***Motor Cummins Serie B mod.98**

Aspas: 10
Ø total: 483 mm
Ø aguj. central: 64 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 11 mm)



1877

***Motor 6CT mod. < 1997**

Código original: 9178721J93
Aspas: 10
Ø total: 558 mm
Ø aguj. central: 82,6 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 10 mm)



1878

***Motor Cummins 4000**

Código original: DIN E449
Aspas: 10
Ø total: 402 mm
Ø aguj. central: 25,5 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 8,5 mm)



1886

Motor 4BT 3.9

Aspas: 6
Ø total: 508 mm = 20"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



3106

Motor 4B 3.9/ 4BT 3.9

Código original: 3908077
Aspas: 6
Ø total: 457 mm = 18"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 9 mm)



3109

Motor 6BT 5.9

Código original: 3914275
Aspas: 10
Ø total: 508 mm = 20"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



3110

Motor 6BT 5.9

Código original: 3914279
Aspas: 10
Ø total: 555 mm = 22"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



3111

Motor 6CTA 8.3

Código original: 3914267
Aspas: 10
Ø total: 660 mm = 26"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



CUMMINS (motores)

3112

Motor 6CT 8.3 Bus

Código original: 3914264
Aspas: 10
Ø total: 610 mm = 24"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Soplante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



3113

Motor 4B 3.9 / 4BT 3.9

Código original: 3908078
Aspas: 6
Ø total: 457 mm = 18"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Soplante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 9 mm)



3114

Motor 6CT 8.3


Código original: 3914263
Aspas:
Ø total: 610 mm = 24"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



3134

***Motor 6BT 5.9**

Código original: 3914280
Aspas: 10
Ø total: 555 mm = 22"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Soplante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



3135

***Motor 6CT 8.3**

Aspas: 10
Ø total: 640 = 25"
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Soplante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 12 mm) 4 (Ø 8 mm)



3148

***Hélice Camión VW**

Aspas: 10
Ø total: 634 mm
Ø aguj. central: 125 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 6 (Ø 9 mm)



DAEWOO

1810

***Daewoo Besta 2.7**

Aspas: 8 - **Ø total:** 430 mm
Ø aguj. central: 137,2 mm
Características: Aspirante



1849

***Sang Yong Musso TD mod 99 a 2002**

Código original:
Aspas: 9
Ø total: 460 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 134,8 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insert.: 3 (Ø 6,5 mm)



1927

***Daewoo C-Van motor naftero y c/A.A.**

Código original: 17110A80D00.000
Aspas: 6
Ø total: 270 mm
Ø aguj. central: 24 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 7mm)



2992

***Daewoo c/A.A. (Chevrolet Aveo) Racer/Espero**

Código original: 90244659
Aspas: 5
Ø total: 360 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



DAIHATSU

1950

***Max Cuore y Charade con A.A.**

Aspas: 6
Ø total: 250 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. cent.: 5 mm x 7 mm
Características: Aspirante



3029

***Cab Van y Wide cab para motor 547 cc**

Aspas: 6
Ø total: 240 mm
Ø aguj. central: 26,5 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 7,5 mm)



DAIHATSU

3078

***Charade**

Código original:

16361-1501-000

Aspas: 4

Ø total: 250 mm

Cant. de insertos: 1

Ø aguj. central: 6.9 mmx 5 mm (forma de chaveta)

Características: Aspirante



DIMEX

3117

***Omnibus/motor Dimex
6CTAA/217 HP**

Código original: 894B120010

Aspas: 10

Ø total: 656 mm

Ø aguj. central: 127 mm

Características: Aspirante

Aguj. s/insertos:

6 (Ø 9 mm)



FIAT

1797

***Fiat Palio Diesel TD c/A.A. 2001**

Código original: 914.0229
Aspas: 7
Ø total: 390 mm
Características: Aspirante



1807

***Fiat Fire/Palio 2000 > Palio TQ 1.6**

Código original: 914.0230
Aspas: 7
Ø total: 335 mm
Cantidad de insertos: 1 (6.50 x 5.20 mm)
Características: Aspirante



1820

***Fiat Fire**

Aspas: 5
Ø total: 322 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: (8 mm x 5,5 mm)
Características: Aspirante



1856

***Camión Eurocargo 160**

Código original: 9.846.851
Aspas: 10
Ø total: 520 mm
Ø aguj. central: 82.6 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 8,5 mm)



1870

***Fiat Uno 91/98**

Aspas: 4
Ø total: 280 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1873

***Fiat Ducato diesel Ducato naftero c/A.A. Marea 2.0 nafta c/A.A.**

Código original: 9140096
Aspas: 6
Ø total: 375 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: (10 mm x 8 mm)
Características: Aspirante



1901

***Palio 16V naft y diesel Siena 16V naft y die c/A.A. Palio Turbo diesel**

Código original: 2 HE 002.B
Aspas: 9
Ø total: 383 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: (10 mm x 8 mm)
Características: Aspirante



1906

***Palio 1.6 y Fire / Siena 1.6 (1° serie) naftero 8v c/A.A.**

Código original: 46449102
Aspas: 5
Ø total: 322 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



FIAT

1909

***Duna diesel 1.7 c/A.A.**

Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1917

***Tempra motor y A.A.**

Código original: 8520040
Aspas: 7
Ø total: 297 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1940

***Fiat 1500 /1600 /125 Reforma**

Código original: 4199902
Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Ø aguj. central: 26 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 3 (Ø 8,5 mm)



1944

***Fiat Duna - Uno integral (Buje al revés)**

Aspas: 10
Ø total: 290 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



1968

***Regatta - Duna c/A.A. - Uno Tipo - 1300 - 1500**


Código original: 9140052
Aspas: 4
Ø total: 250 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



1994

***Fiat 812 D y 221 A (Inversa desarmable)**

Aspas: 10
Ø total: 560 mm
Cant. de insertos:
 6 (Ø 10,5 mm)
Ø aguj. central: 82 mm
Características: Aspirante



2079

***Fiat 128 /147 /Brio**

Código original: 1478964
Aspas: 4
Ø total: 252 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 11,40 mm x 8 mm (forma de chaveta)
Características: Aspirante



2080

***Fiat 600**

Aspas: 9
Ø total: 230 mm
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante



FIAT

2081

*Fiat 1500 /1600

Código original: 4008392
Aspas: 4
Ø total: 345 mm
Cant. de insertos:
 3 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 24 mm
Características: Aspirante



2123

*Fiat 125 c/Electroventilador y A.A /Regatta 85/128 motor 1500

Aspas: 4
Ø total: 280 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 13 mm x 8.2 mm (forma de chaveta)
Características: Aspirante



2129

*Fiat 600 Reforma


Código original: 4185706
Aspas: 6
Ø total: 230 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 29 mm
Características: Aspirante



2192

*Fiat 600 S /133 inversa

Código original: 4054481
Aspas: 9
Ø total: 230 mm
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante



2227

*Fiat 1100

Aspas: 4
Ø total: 345 mm
Ø aguj. central: 26 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 6 (Ø 8,3 mm)



2248

*Fiat Iveco Daily

Código original: 938-11590
Aspas: 8
Ø total: 380 mm
Cantidad de insertos:
 1(Chapa)
Ø aguj. central: 85.8 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 6,5 mm)



2845

*Fiat Camión 673

Código original: 4698188
Aspas: 7
Ø total: 490 mm
Cantidad de insertos:
 6 (Ø 10,4 mm)
Ø aguj. central: 70 mm
Características: Aspirante



2846

*Fiat Camión 619 - 697 y OM 160/180

Código original: 4629725
Aspas: 10
Ø total: 575 mm
Cantidad de insertos:
 6 (Ø 10,5 mm)
Ø aguj. central: 82 mm
Características: Aspirante



FIAT

2846 D

***Fiat Camión 619 (Frontal derecha - desarmable)**

Aspas: 10
Ø total: 560 mm
Cantidad de insertos: 6 (Ø 10,5 mm)
Ø aguj. central: 82 mm
Características: Aspirante



2896

***Fiat Tractor 900 y 1000 centro chapa**

Código original: 8310493
Aspas: 6
Ø total: 453 mm
Ø aguj. central: 21 mm
Características: Aspirante



2955

***Fiat Duna Fiat Uno (c/mot. extra-chato simil YDK japones)**

Cód. original: 7700684110
Aspas: 10 - Ø total: 290 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



3010

***Fiat Inversa mot 221 grupo electrógeno**

Código original: 4641762
Aspas: 6
Ø total: 555 mm
Ø aguj. central: 84 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 6 (Ø 11 mm)



3063

***Fiat Tractor 400 Centro chapa**

Código original: 8309804
Aspas: 6
Ø total: 388 mm
Ø aguj. central: 21 mm
Características: Aspirante



3064

***Fiat Tractor 545 centro chapa**

Código original: 540469
Aspas: 6
Ø total: 393 mm
Ø aguj. central: 21 mm
Características: Aspirante



3065

***Fiat Tractor 700 centro de chapa**

Código original: 8311954
Aspas: 6
Ø total: 447 mm
Ø aguj. central: 21 mm
Características: Aspirante



3073

***Fiat Tractor 60**

Aspas: 6
Ø total: 490 mm
Cantidad de insertos: 5 (Ø 8,7 mm)
Ø aguj. central: 35 mm
Características: Aspirante



FIAT

3082

***Uno Tipo 1.4/1.6 -Uno diesel - Duna Diesel c/A.A. Regatta motor Tipo**

Código original: 825A010
Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Ø aguj. central: 10 mm
Características: Aspirante



3086

***Fiat Bus AU IVECO130 /Camión 150 - (Des-armable /centro de plástico)**

Código original: 4761185
Aspas: 10
Ø total: 420 mm
Ø aguj. central: 75 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 5 (Ø 8,5 mm)



3108

***Uno /Duna 1.7 motor Gate /Ducato Diesel Ducato nafta c/A.A. Tempra**

Código original: 465-85642
Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



FORD

1801

***Ford Ranger 3.0TDI
mot. Maxion 2005 >**

Cód. original: 5L558600AA
Aspas: 11
Ø total: 433 mm
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante



1805

***Ford Cargo 416/1420/1422
y 14000 c/motor MWM**

Aspas: 10
Ø total: 500 mm
Ø aguj. central: 82.6 mm
Características: Aspirante



1808

***Ford Ka *Fiesta Max
*EcoSport**

Aspas: 11
Ø total: 345 mm
Ø aguj. central: 8 x 6 mm
Características: Aspirante



1829

***F100 motor MWM mod
2000**

Código original:
XC 358600 DB
Aspas: 10
Ø total: 476 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 67 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 7 mm)



1833

***Ka c/A.A.**

Código original:
52200020 AB
Aspas: 6
Ø total: 333 mm
Ø aguj. central: 7 mm
Características: Aspirante



1841

***Transit s/A.A.
(centro de chapa)**

Código original: 7101785
(95-UB-8600-BA)
Aspas: 9
Ø total: 362 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 111 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 6.7mm)



1845

***Transit c/A.A. (centro de
chapa)**

Código original:
7290254
Aspas: 11
Ø total: 390 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 86 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 4 (Ø 9,3 mm)



1857

***F100 /mot. Cummins
serie B mod 98 4 cil.Turbo**

Código original:
XC 358600 CA
Aspas: 10
Ø total: 483 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 64 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 11 mm)



FORD

1861

***Fiesta Street C195 c/s/A.A.**

Cód. original c/A.A.:
ZN21 8C607AA
Cód. original s/A.A.:
ZN21 8C607AB - **Aspas:** 9
Ø total: 383 mm -
Cantidad de Insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1877

***Ford 14000 Cargo motor 6CT mod < 1997**

Código original:
9178721J93
Aspas: 10 - **Ø total:** 558 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 83 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 10.5 mm)



1878

***Ford motor cummins 4000**

Código original: DIN E449
Aspas: 10
Ø total: 402 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 25.5 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
4 (Ø 8,7 mm)



1880

***Orion c/A.A. Mod. Nuevo Escort 95/98**

Código original: 9131451543
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1881

***Fiesta diesel**

Código original:
89 FB 8600 BA
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 10 mm
Características: Aspirante



1907

***Fiesta naft y die c/A.A.**

Código original:
FB-8600-AA
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1908

***Escort mod 1997 - Fiesta diesel 1.8 c/s/A.A. - Focus 1.6/1.8/2.0 c/s/A.A.**

Código original: 9140165
Aspas: 8
Ø total: 360 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1910

***Fiesta naftero c/s/A.A. Escort mod '96> c/s/A.A.**

Código original:
89-FB-8600-AA
Aspas: 7
Ø total: 295 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



FORD

1913

***Pick up mod 96 motor MWM**

Código original:
T71/121303/A
Aspas: 4
Ø total: 406 mm
Ø aguj. central: 15.2 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 4 (Ø 8,6mm)



1914

***Pick up mod 96 c/A.A. (centro de chapa)**

Código original:
LT71-121303-C
Aspas: 8
Ø total: 410 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 125 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 3 (Ø 6,5 mm)



1916

***F100 /Ranger motor maxion (c/chapa)**

Aspas: 11
Ø total: 433 mm
Cantidad de insertos:
1 (Chapa)
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 4 (Ø 9 mm)



1924

***Galaxy c/s/A.A.**

Código original:
ZBA-959465
Aspas: 4
Ø total: 252 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1931

***Orion c/A.A. /Escort XR3 (nucleo alto)**


Código original:
547.959.455
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1941

***Falcon mod 82**

Aspas: 8
Ø total: 410 mm
Ø aguj. central: 67 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
4 (Ø 7 mm) 4 (Ø 8 mm)



1969

***Taurus Ghia con A.A.**

Código original:
78BR-8600-A
Aspas: 4
Ø total: 250 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central:
(Ø 5,3 mm x 7,3 mm)
Características: Aspirante



1990

***F100 /Pick up c/A.A.**

Código original:
89-TR-8600-A
Aspas: 6
Ø total: 483 mm
Cantidad de insertos:
4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante



FORD

1997

***Falcon /Ranchoero /F100 diesel /Mot Borgward**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante



2073

***Taunus 1974/84**

Código original: 74-BR8600-A
Aspas: 6
Ø total: 360 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 8,7 mm)
Ø aguj. central: 19.5 mm
Características: Aspirante



2074

***Falcon**

Código original: BAC2DZ-8600A
Aspas: 6
Ø total: 360 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 8,7 mm)
Ø aguj. central: 25.5 mm
Características: Aspirante



2131

***Fairline 6 Cil/Falcon die. /Ranchoero die. /F100 die.**

Código original: BAC90Z-8600A
Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 9 mm)



2229

***Ford 350 Camión**

Aspas: 6
Ø total: 482.6 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2230

***Ford Camión /F600 F6000 /F700 /F7000**

Aspas: 6
Ø total: 508 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2842

***Ka s/A.A.**

Código original: 50299020AB
Aspas: 4
Ø total: 320 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: (Ø 6.5 mm x 5.2 mm)
Características: Aspirante



2897

***F100 /Pick up motor potenciado**

Aspas: 6
Ø total: 381 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



FORD

2951

***Falcon mod.82 (c/chapa)**

Código original:
78GB-8600-BB
Aspas: 8
Ø total: 410 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
4 (Ø 7 mm) 4 (Ø 8 mm)



2985

***Sierra mot 1.6 L (c/chapa)**

Código original:
79-BB-8600-AA
Aspas: 7
Ø total: 384 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 111 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
4 (Ø 6,7 mm)



2992

***Sierra XR4 / 2.3 Guía Sierra c/A.A.**

Código original:
3136613101
Aspas: 5
Ø total: 360 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



3079

***Sierra c/A.A.**

Código original: 51068900
Aspas: 11
Ø total: 380 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 12 mm
Características: Aspirante



3082

***Escort motor nacional**

Código original:
83-AB-8600-AA
Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Ø aguj. central: 10 mm
Características: Aspirante



3085

***Escort c/A.A**

Código original:
77FB-8600-EA
Aspas: 4
Ø total: 278 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



3108

***Escort p/EV Gate**

Código original:
83-AB-8600-AA
Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



GROSSPAL

2228

***Mot. G.600 /mot Perkins
4-72 /mot. Perkins 6-102c**

Aspas: 6
Ø total: 457 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



HANOMAG (tractores)

2338

***Hanomag**

Código original: 142674
Aspas: 6
Ø total: 515 mm
Ø aguj. central: 38 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.:
4 (Ø 6,5mm) 4 (Ø 8,5 mm)



IOCHPE MAXION

1916

***Pick Up G. Motors - Ford
/M. Benz mot Land Rover**

Aspas: 11
Ø total: 433 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 9 mm)



1945

***Pick Up**

Aspas: 6
Ø total: 407 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



JOHN DEERE

2892

***John Deere**

Código original: AJ 54545
Aspas: 6
Ø total: 415 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 38 mm
Características: Aspirante



2893

***John Deere**


Código original:
 AJ 54546
Aspas: 6
Ø total: 530 mm
Cant. de insertos:
 4 (Ø 10 mm)
Ø aguj. central: 38 mm
Características: Aspirante



2894

***John Deere**


Código original:
 AJ54547
Aspas: 6
Ø total: 530 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 38 mm
Características: Aspirante



3005

***John Deere**

Aspas: 7
Ø total: 490 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 10 mm)
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante



LADA

1928

***Niva 4 x 4**

Código original:
 2121-1308008
Aspas: 6
Ø total: 330 mm
Ø aguj. central: 27 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 3 (Ø 9 mm)



2123

***Hélice para taxi ruso**

Código original:
 2103-1308010-10
Aspas: 4
Ø total: 280 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



LAND ROVER

1916

***Land Rover 4 x 4 mod 1998 (6 cil) (c/chapa)**

Aspas: 11
Ø total: 433 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Motor Land Rover: 70360057
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 4 (Ø 9 mm)



MASSEY FERGUSON

1840

***Tractor T126-4/T150-4**

Aspas: 7
Ø total: 482,5 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



1891

***M. Ferguson**

Código original: 9009632M92
Aspas: 7
Ø total: 407 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41
Características: Aspirante



2228

***M. Ferguson 1075/1095/1098/1185/1195 Ø 18"**

Cód. orig: 009051
Cód. orig: 009152
Aspas: 6 - **Ø total:** 457,2 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3099

***M. Ferguson**

Código original: 70991937
Aspas: 6
Ø total: 431,8 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



MASSEY FERGUSON

2897

***M. Ferguson**
250/255/265 Ø 15"

Cod. original: 009050
Aspas: 6
Ø total: 381 mm
Cantidad de insertos:
4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3103

***M. Ferguson**

Código original:
9012167
Aspas: 6
Ø total: 457,2 mm
Cantidad de insertos:
4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3116

***M. Ferguson**
Hélice Axial

Cód. original: 9009632M91
Aspas: 10
Ø total: 480 mm
Características: Aspirante



MERCEDES BENZ

1847

***M.Benz**
Hélice Axial

Aspas: 10
Ø total: 670 mm
Ø aguj. central: 125 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 6 (Ø 9 mm)



1850

***M.Benz Micro 0-371**
Hélice Axial

Código original: 5190079
Aspas: 10
Ø total: 646 mm
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Soplante
Aguj. s/inseros:
6 (Ø 9 mm)



MERCEDES BENZ

1851

***M.Benz Micro motor trasero / Hélice Axial**

Código original: OHL 1621
Aspas: 10
Ø total: 586 mm
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 6 (Ø 9 mm)



1852

***M.Benz 1218 Hélice Axial**

Código original: LK 1218
Aspas: 10
Ø total: 600 mm
Ø aguj. central: 82.6 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 9 mm)



1855

***M.Benz camión 1521**

Código original: 345.200.0024
Aspas: 6
Ø total: 540 mm
Ø aguj. central: 84 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 6 (Ø 9 mm)



1877

***M.Benz 1620 - 1215 c/centro de chapa**

Aspas: 10
Ø total: 558 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 83 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 10,5 mm)



1900

***M.Benz 180 D c/centro de chapa**

Código original: A616.200.09.23
Aspas: 9
Ø total: 465 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 135 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 3 (Ø 6,4 mm)



1915

***M.Benz Bus mot OH 364**

Código original: 321.205.00.06
Aspas: 6
Ø total: 560 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 54 mm
Características: Aspirante



1916

***M.Benz Sprinter mod 3100**

Aspas: 11
Ø total: 433 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 66.72 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 9 mm)



1925

***M.Benz V.F. 1215 /1318 mot. brasileiro c/cent. chapa**

Código original: 352.200.3523
Aspas: 9
Ø total: 515 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



MERCEDES BENZ

1934

***M.Benz Camión motor 1215**

Código original:
376.200.0224
Aspas: 7
Ø total: 550 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



1979

***M.Benz OM inv. 326**

Aspas: 6
Ø total: 565 mm
Ø aguj. central: 84 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
6 (Ø 9 mm)



1980

***M.Benz OM derecha 326**


Aspas: 6
Ø total: 530 mm
Ø aguj. central: 84 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 6 (Ø 9 mm)



1985

***M.Benz Frontal 710 /813 /913 motor brasilero**

Código original:
314.200.1223
Aspas: 7
Ø total: 475 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



2234

***Mercedes Benz 608**

Código original:
314.205.12.06
Aspas: 6
Ø total: 475 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



2235

***M.Benz 911 /1112 /1114**

Código original:
352.205.03.06
Aspas: 6
Ø total: 515 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante



2236

***M.Benz 1114 /1517**

Código original:
352.205.04.06
Aspas: 6
Ø total: 515 mm
Cantidad de insertos:
6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



2237

***M.Benz 911 /1112 /1114**

Aspas: 6
Ø total: 515 mm
Cantidad de insertos:
6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante



MERCEDES BENZ

2238

***M.Benz 1114 /1517
dirección hidráulica**

Aspas: 6
Ø total: 515 mm
Cantidad de insertos:
6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



2898

***M.Benz 220 y Kombi**

Código original:
6122000123
Aspas: 6
Ø total: 457 mm
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
4 (Ø 8 mm)



3006

***M.Benz Inversa mod 608
/mot agrícola y máq.viales**

Código original:
3142000523
Aspas: 6
Ø total: 450 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



3007

***M.Benz inversa**

Código original:
3142000623
Aspas: 6
Ø total: 470 mm
Cant. de insertos:
6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



3008

***M.Benz inversa**

Código original:
3142000723
Aspas: 6
Ø total: 515 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



3009

***M.Benz inversa**

Código original: 3142000823
Aspas: 6
Ø total: 540 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



mitsubishi

1809

***Mitsubishi H100**

Aspas: 8
Ø total: 410 mm
Ø aguj. cent.: 137,2 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 4 (Ø 7,2 mm)



PERKINS (motores)

1890

***Perkins 24" - Nucleo ciego**

Código original: DX 1510
Aspas: 10
Ø total: 609,6 mm
Ø aguj. central: 50,8 mm
Características: Soplante
Aguj. s/insert.: 6 (Ø 10,5 mm)



1892

***Perkins 22" - Nucleo ciego**

Código original: DX 1509
Aspas: 10
Ø total: 559 mm
Ø aguj. central: 50,8 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 6 (Ø 10,5 mm)



1945

***Perkins Ø 16" derecha**

Código original: 006.182
Aspas: 6
Ø total: 407 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



1972

***Perkins Ø 22" inversa motor delantero**

Código original: 006.348
Aspas: 6
Ø total: 558,8 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



PERKINS (motores)

1983

***Motor Prima 65 Volkswagen 1500**

Código original: 006.151
Aspas: 8
Ø total: 359 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 7 mm)
Ø aguj. central: 24 mm
Características: Aspirante



2082

***Perkins motor 4-203 / 6-354 Ø 14"**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Ø aguj. central: 42 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 8,4 mm)



2194

***Perkins 4 Cilindros Ø 13" motor 4-203**

Aspas: 6
Ø total: 330 mm
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 9 mm)



2228

***Perkins Ø 18" motor 4-203**

Código original: 006.109
Aspas: 6
Ø total: 457 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2229

***Perkins Ø 19" motor 6-305**

Código original: 006.110
Aspas: 6
Ø total: 482 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2230

***Perkins Ø 20" motor 6-354**

Código original: 006.111
Aspas: 6
Ø total: 508 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2231

***Perkins Ø 22" motor 6-354**

Código original: 006.112
Aspas: 6
Ø total: 558,8 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2232

***Perkins Ø 20" Fase 4 motor 6-354,4**

Código original: 006.148
Aspas: 6
Ø total: 508 mm
Cant. de insertos: 6 (Ø 10 mm)
Ø aguj. central: 51 mm
Características: Aspirante



PERKINS (motores)

2233

***Perkins Ø 22" Fase 4**

Código original: 006.149
Aspas: 6
Ø total: 558,8 mm
Cantidad de insertos:
 6 (Ø 10 mm)
Ø aguj. central: 51 mm
Características: Aspirante



2246

***Perkins Ø 16,5" 4 cilindros**

Código original: 006.121
Aspas: 6
Ø total: 419 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2843

***Perkins motor Q20-6-354 /maxion brasilera**

Aspas: 6
Ø total: 463 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 10 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2897

***Perkins Ø 15"**

Código original: 006.108
Aspas: 6
Ø total: 381 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2899

***Perkins Ø 22" Fase 1**

Aspas: 6
Ø total: 558,8 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 42 mm
Características: Aspirante



2900

***Perkins Ø 15" inversa**

Código original: 009.054
Aspas: 6
Ø total: 381 mm
Cant. de insertos:
 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2901

***Perkins Ø 18" inversa**

Código original: 009.055
Aspas: 6
Ø total: 457,2 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2993

***Perkins Ø 20" inversa motor 6 P.F.305**

Código original: 009.056
Aspas: 6
Ø total: 508 mm
Cantidad de insertos:
 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



PERKINS (motores)

2994

***Perkins Ø 22" inversa motor 305 y 6-654**

Aspas: 6
Ø total: 558 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3055

***Perkins Ø 20" inversa**

Código original: 006.142
Aspas: 6
Ø total: 508 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3056

***Perkins Inversa**

Código original: 006.143
Aspas: 6
Ø total: 444 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3057

***Perkins Ø 15" inversa**

Código original: 006.144
Aspas: 6
Ø total: 381 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3095

***Perkins Ø 16" inversa**

Código original: 006.200
Aspas: 6
Ø total: 406 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



PEUGEOT

1816

*Peugeot 106 motor 1.4

Aspas: 6
 Ø total: 315 mm
 Cant. de insertos: 1
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



1823

*Peugeot 307

Aspas: 7
 Ø total: 406 mm
 Cant. de ins.: 1
 Ø aguj. central:
 (Ø 5,2 mm x 6,5 mm)
 Características: Aspirante



1825

*Peugeot 306 Turbo diesel c/A.A.

Código original:
 9628531880
 Aspas: 6
 Ø total: 335 mm
 Cantidad de insertos: 1
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



1836

*306 N5 - Partner nafta c/A.A. M49

Aspas: 6
 Ø total: 315 mm
 Cant. de insertos: 1
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



1837

*306 Turbo Die /Diesel c/ A.A. /Partner Die. c/s/A.A.

Aspas: 6
 Ø total: 335 mm
 Cant. de insertos: 1
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



1838

*Peugeot 206 s/A.A.

Aspas: 5
 Ø total: 340 mm
 Cantidad de insertos: 1
 Ø aguj. central:
 (Ø 5,2 mm x 6,5 mm)
 Características: Soplante



1872

*Peugeot 206 1.6 c/s/A.A.

Aspas: 8
 Ø total: 394 mm
 Cant. de ins.: 1
 Ø aguj. central:
 (Ø 5,2 mm x 6,5 mm)
 Características: Aspirante



1873

*Peugeot Boxer diesel y naftero c/s/A.A.

Aspas: 6
 Ø total: 375 mm
 Cant. de insertos: 1
 Ø aguj. central:
 (Ø 8 mm x 10 mm)
 Características: Aspirante



PEUGEOT

1884

***Peugeot 306 c/s/A.A. Naftero y diesel**

Aspas: 7
Ø total: 315 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: (Ø 10 mm x 5,5 mm)
Características: Aspirante



1903

***Peugeot 205 nafta y diesel**

Aspas: 6
Ø total: 284 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



1909

***306 y 405 die. y naft. Partner nafta c/A.A.**

Código original: 1254-700
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1918

***Peugeot 505 injection Turbo diesel**

Código original: 1254270
Aspas: 8
Ø total: 385 mm
Cant. de ins.: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: 85 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 7,4 mm)



1919

***Peugeot 205 A.A. Y motor**

Código original: 1254.41
Aspas: 5
Ø total: 280 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 6 mm
Características: Soplante



1920

***Peugeot 405 (Ajuste con traba)**

Código original: 915416980
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cantidad de insertos: 1 (Ø 8 mm)
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1922

***Peugeot 405 (Ajuste con tuerca)**

Código original: 1254-480
Aspas: 6
Ø total: 315 mm
Cant. de insertos: 1 (Ø 10 mm)
Ø aguj. central: 10 mm
Características: Aspirante



1952

***505 Gamma A.A.**

Código original: C16104573C
Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



PEUGEOT

2075

***Peugeot 404 y 504**

Código original: 21/07533/01
Aspas: 6
Ø total: 330 mm
Cant. de ins.: 3 (Ø 6,4 mm) y 3 (Ø M6 x1)
Ø aguj. central: 52 mm
Características: Aspirante



2076

***Peugeot 504 GR - GR II /Indenor - nafta/diesel**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cant. de ins.: 3 (Ø 6,4 mm)
Ø aguj. central: 47 mm
Características: Aspirante



2168

***Peugeot 404 y 504**

Código original: 1603000196
Aspas: 6
Ø total: 330 mm
Cant. de ins.: 3 (Ø 6,4 mm)
Ø aguj. central: 52 mm
Características: Aspirante



2220

***Indenor 6 cil**

Aspas: 8
Ø total: 359 mm
Ø aguj. central: 27 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insert.: 4 (Ø 6,5 mm)



2224

***Peugeot 504**

Código original: 7910025052
Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cant. de ins.: 3 (Ø 6,4 mm)
Ø aguj. central: 47,5 mm
Características: Aspirante



2225

***Indenor c/fibra de vidrio - Peug 505 GR-GR II Diesel**

Código original: 9418000517
Aspas: 8
Ø total: 359 mm
Cant. de ins.: 3 (Ø 6,4 mm)
Ø aguj. central: 48 mm
Características: Aspirante



2955

***Peugeot 504 nafta/504 diesel SRD/504 (c/mot. extrachato simil YDK jap**

Cód. original: 7700684110
Aspas: 10 - Ø total: 290 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



2967

***Peugeot 505 c/A.A. Motor francés**

Código original: V02002374C
Aspas: 7
Ø total: 300 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



PEUGEOT

2978

***Peugeot 505 motor eléctrico T.E.G. Nacional A.A.**

Aspas: 7
Ø total: 300 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 12 mm
Características: Aspirante



2979

***504 c/A.A. Buje central grande. Motor T.E.G.**

Código original: 1254363
Aspas: 10
Ø total: 290 mm
Cant. de ins.: 1 (Ø 12 x 9 mm)
Características: Soplante



3034

***Indenor 6 cil. Pala ancha**

Código original: 581554
Aspas: 6
Ø total: 417 mm
Ø aguj. central: 27 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 6,2 mm)



3070

***Peugeot 505 naftero pala ancha**

Código original:
 9418003029
Aspas: 6
Ø total: 350 mm
Cant. de ins.: 3 (Ø 6,4 mm)
Ø aguj. central: 46 mm
Características: Aspirante



3108

***Peugeot Boxer diesel y naftero c/A.A.**

Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



RANQUEL

1997

***Motor Borgward VMHR
492 H Diesel**

Aspas: 8
Ø total: 354 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 8,7 mm)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante



2228

***Motor Perkins PF 6-305
Diesel**

Aspas: 6
Ø total: 457,2 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



RASTROJERO

2076

***Indenor - Rastrojero**

Código original:
1254-150
Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cant. de insertos:
3 (Ø 6,4 mm)
Ø aguj. central: 47 mm
Características: Aspirante



2168

***Rastrojero**

Código original:
1603000196
Aspas: 6
Ø total: 330 mm
Cant. de ins.: 3 (Ø 6,4 mm)
Ø aguj. central: 52 mm
Características: Aspirante



2188

***Rastrojero 42 HP 2da
serie**

Aspas: 6
Ø total: 330 mm
Ø aguj. central: 32 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 6.7 mm)



2189

***Rastrojero 52 HP**

Código original:
Aspas: 6
Ø total: 330 mm
Ø aguj. central: 39 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 6.7 mm)



RENAULT

1830

***R.Clio s/A.A.**

Aspas: 6
Ø total: 298 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 6 mm
Características: Aspirante



1832

***R.Clio II baja gama s/A.A.**

Aspas: 6
Ø total: 298 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. cent.: 6,5 x 5,2 mm
 (Ø 6,5 mm x 5,2 mm)
Características: Aspirante



1835

***R.Clio II alta Gama - Megane 3º ev- Kangoo nafta c/s/A.A.**

Aspas: 6
Ø total: 380 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1859

***R. Twingo s/A.A.**

Cód. original: 7701045216
Aspas: 7
Ø total: 300 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm x 5,9 mm
Características: Aspirante



1882

***R.19 mod 99 en > - Clio c/A.A. - R.9 - R.11 - Megane - Twingo - Express- Kangoo**

Aspas: 6
Ø total: 385 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1923

***R.19 motor y A.A. - Clio c/A.A. - R.9-R11 y Megane**

Aspas: 6
Ø total: 385 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 10 mm
Características: Aspirante



1929

***R. Twingo s/A.A.**

Código original: 7701036724
Aspas: 7
Ø total: 300 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 0



1930

***R. Twingo c/A.A.**

Código original: 7701038845
Aspas: 9
Ø total: 385 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



RENAULT

1939

***R.11 y 9 -Buje chico**

Código original: 7702206664
Aspas: 10
Ø total: 350 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1944

***R.19 s/A.A. - Buje al revés**

Aspas: 10
Ø total: 290 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1955

***R.18 motor 2000 c/A.A.**

Código original: 50245-020
Aspas: 10
Ø total: 290 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central:
 (Ø 10 mm x 8 mm)
Características: Soplante



1957

***R. Trafic/R.18 mot 2000 cc c/s/A.A.**

Cód. original: 7700750157
Aspas: 10
Ø total: 320 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



1965

***R. Twingo c/A.A. Mod nuevo**

Código original: 7701038846
Aspas: 9
Ø total: 385 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central:
 (Ø 6,5 mm x 5,2 mm)
Características: Aspirante



1975

***R.18 motor 2000 - Trafic pala grande**

Código original: 7702072351
Aspas: 10
Ø total: 320 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central:
 (Ø 12 mm x 9 mm)
Características: Soplante



1992

***R.21 motor y A.A.**

Código original: 9140082
Aspas: 6
Ø total: 306 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



1993

***R.Trafic diesel**

Cód. original: 770669821
Aspas: 8
Ø total: 359 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 8,7 mm)
Características: Aspirante



RENAULT

2009

***Renault Dauphine - Gordini**

Aspas: 6
Ø total: 300 mm
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 8 mm)



2123

***Renault 12 c/A.A.**

Cod. original: 7702052466
Aspas: 4
Ø total: 280 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



2125

***Renault 12**

Código original: 7700615382
Aspas: 6
Ø total: 300 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 24 mm
Características: Aspirante



2128

***Renault 6 y 4S - Inversa**

Aspas: 6
Ø total: 300 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 29 mm
Características: Aspirante



2130

***Torino - Torneada c/fibra de vidrio**

Aspas: 8
Ø total: 359 mm
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 4 (Ø 8,7 mm)



2190

***Continental 4 cil- Jeep lka**

Aspas: 6
Ø total: 360 mm
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 7.3 mm)



2191

***Continental 6 cil.-Estanciera lka**

Aspas: 6
Ø total: 360 mm
Ø aguj. central: 27 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 7.3 mm)



2217

***Renault 6 GTL**

Aspas: 4
Ø total: 252 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



RENAULT

2268

***Renault 12
Reforma**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 33 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø7 mm)



2931

***Chevette importado por
Renault**

Código original: 08 96 051 2
Aspas: 5
Ø total: 338 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 8,7 mm)
Ø aguj. central: 30 mm
Características: Aspirante



2954

***Renault 18 GTL s/A.A.
Mod 1400**

Cód. original: 7700672003
Aspas: 10
Ø total: 320 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central:
(Ø 12 mm x 9 mm)
Características: Soplante



2955

***R18TX 2000 c/A.A.
- R.Fuego c/A.A. -
R.9 - R.11 c/A.A.**

Código original: 7700684110
Aspas: 10
Ø total: 290 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



2979

***Renault 18TX c/A.A.**

Aspas: 10
Ø total: 290 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central:
(Ø 12 mm x 9 mm)
Características: Soplante



2981

***Renault 4L mod. viejo**

Aspas: 6
Ø total: 300 mm
Ø aguj. central: 22 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser: 4 (Ø 8,2 mm)



2982

***Renault 4L c/Electro-
ventilador - Renault 11
- Buje al revés**

Cód. original: 7702082576
Aspas: 10
Ø total: 290 mm
Cantidad de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



3050

***R.11 y 9 -Clio s/A.A. - Buje
grande**

Cód. original: 7700635419
Aspas: 10
Ø total: 350 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central:
(Ø 12 mm x 9 mm)
Características: Aspirante



RENAULT

3107

***R. Trafic p/electroventilador**

Aspas: 10
Ø total: 320 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



SAAB SCANIA

1853

***Scania P93 - Desarmable**

Código original: 374705
Aspas: 10
Ø total: 600 mm
Ø aguj. central: 127.6 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insert.: 6 (Ø 9 mm)



1956

***Motores industriales y grupos electrógenos - Desarmable - inversa**

Aspas: 10
Ø total: 600 mm
Ø aguj. central: 98 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 12 mm)



2983

***Scania motor 111 Desarmable**

Código original: 228817
Aspas: 10
Ø total: 600 mm
Ø aguj. central: 98 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 12 mm)



SEAT

1814

***Seat Ibiza II-*Toledo
 *Inca*Cordoba*Leon
 *del 94 al 99**

Aspas: 11
Ø total: 310 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplañte



1815

***Seat Ibiza II-*Toledo
 *Inca*Cordoba*Leon
 *del 94 al 99**

Código original: 357 959455 1
Aspas: 11
Ø total: 303 mm
Cant. de ins.: 1
Ø aguj. central: 12 mm
Características: Aspirante



SEAT

1868

***Seat Ibiza II-*Toledo
*Inca*Cordoba*Leon
*del 2000 en adelante**

Aspas: 7
Ø total: 300 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: (8 x 6 mm)
Características: Aspirante



1874

***Seat Ibiza II-*Toledo
*Inca*Cordoba*Leon
*del 2000 en adelante**

Aspas: 6
Ø total: 300 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: (8 x 6 mm)
Características: Aspirante



SIAM DITELLA

2083

***Siam Di Tella p/todos los
modelos**

Aspas: 6
Ø total: 360 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 6,5 mm)
Ø aguj. central: 32 mm
Características: Aspirante



3058

***Siam Di Tella p/máqui-
nas viales**

Aspas: 6
Ø total: 460 mm
Cantidad de insertos:
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3059

***Siam Di Tella
p/máquinas viales**

Aspas: 6
Ø total: 40 mm
Ø aguj. central: 40 mm
Características: Aspirante



SUZUKI

1800

Suzuki Fun c/A.A.

Aspas: 11
Ø total: 280 mm
Ø aguj. central: 6 x 8 mm
Características: Aspirante



TATA

1854

***Tata Sumo Aspiracion normal**

Código original: 253420140101
Aspas: 7
Ø total: 400 mm
Cant. de ins.: 6 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



TOYOTA

1817

***Toyota Hilux 2.5 y 2.8**

Cód. original: 16361-0C020
Aspas: 7
Ø total: 430 mm
Ø aguj. central: 104 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 6,9 mm)



1879

***Pick up 2800 Toyota Hilux 1.A**

Código original: 16361-54010
Aspas: 6
Ø total: 407 mm
Ø aguj. central: 104 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/ins.: 4 (Ø 7 mm)



1883

***Autoelevador Toyota diesel 1 DZ**

Cód. original: 16361-2886-71
Aspas: 6
Ø total: 408 mm
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Soplante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 8,5 mm) 4 (Ø 9,25 mm)



1997

***Pick up 2000 c/ motor Borgward Gasolero**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 16 mm
Características: Aspirante



TOYOTA

3028

***Pick Up 2000**
Nafta/Diesel

Código original: 16361-30010
Aspas: 6
Ø total: 382 mm
Ø aguj. central: 104 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
4 (Ø 7 mm) 4 (Ø 7.5 mm)



VOLKSWAGEN/DODGE

1802

***Polo 1996>1998 c/s A.A.**
(motor conducido)
***Polo Variant c/A.A.**
***Corrado c/A.A.**
***Caddy c/A.A.**
***Golf c/A.A. - *Passat c/A.A.**

Aspas: 11 - **Ø total:** 303 mm
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



1813

***Passat (motor auxiliar)**
***Polo VI (1.2 l 12 v/1.4 l**
16 v/1.9 SDI) 2001 >

Cód. original:
Aspas: 9
Ø total: 291 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



1814

*** VW Golf III hasta 1999**
(Apli. 1H0/959455/J)
*** VW Vento '92 en adelante**

Cód. original: 1H0 959455 J
Aspas: 11
Ø total: 310 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Soplante



1815

***VW Caddy '95 en adel.-**
***VW Polo hasta '96/'99**
conductor

Código original: 357 959455 L
Aspas: 11
Ø total: 303 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 12 mm
Características: Aspirante



VOLKSWAGEN/DODGE

1824

***VW Gol Fase III**

Aspas: 6
 Ø total: 320 mm
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



1868

***VW Polo Classic naftero y Diesel c/s/A.A. Lado acompañante**

Cód. original: 852661B
 Aspas: 7 - Ø total: 300 mm
 Cant. de insertos: 1
 Ø aguj. cent.: (8 mm x 6 mm)
 Características: Aspirante



1874

***VW Polo Classic 1.6 /1.8 naft c/s/A.A. - 1.9 Turbo Diesel c/s/A.A. - Caddy Lado conductor**

Código original: 852660L
 Aspas: 6 - Ø total: 300 mm
 Cant. de insertos: 1
 Ø aguj. central: (8 mm x 6 mm)
 Características: Aspirante



1880

***VW Pointer c/A.A. Mod nuevo**

Aspas: 6
 Ø total: 315 mm
 Cant. de insertos: 1
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



1912

***Volkswagen Pointer - Gol mod.96/97 s/A.A. - Gol AB9**

Código original: 9130451137
 Aspas: 5
 Ø total: 296 mm
 Cantidad de insertos: 1
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



1931

***Volkswagen Pointer - Gol c/A.A. Nucleo alto**

Aspas: 6
 Ø total: 315 mm
 Cant. de ins.: 1
 Ø aguj. central: 8 mm
 Características: Aspirante



2084

***Dodge 1500 y 1800**

Cód. original: 71-250277
 Aspas: 6
 Ø total: 330 mm
 Ø aguj. central: 32 mm
 Características: Aspirante
 Aguj. s/insertos: 4 (Ø 7 mm)



2193

***Polara - Valiant Coronado 6 Cil.**

Aspas: 6
 Ø total: 360 mm
 Ø aguj. central: 29 mm
 Características: Aspirante
 Aguj. s/insertos: 4 (Ø 8.5 mm)



VOLKSWAGEN/DODGE

2195

***Dodge D-100**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Ø aguj. central: 29 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser.: 4 (Ø 8 mm)



2228

***Dodge D.P. Pick up Ø 18"**

Aspas: 6
Ø total: 457 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2230

***D.P Camión Ø 20"**

Aspas: 6
Ø total: 508 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



2268

***Dodge 1500 Reforma**

Aspas: 8
Ø total: 352 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 8,5 mm)
Ø aguj. central: 33 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 7 mm)



2927

***Volkswagen Senda naft. y Diesel - Gol GTI 2000 - Gacel - Saveiro - Carat**

Código original: 2BA959457
Aspas: 4
Ø total: 280 mm
Cant. de insertos: 1
Ø aguj. central: 8 mm
Características: Aspirante



2960

***Volkswagen turbina Combi**

Código original: 113-119-031A
Ø: 232 mm
Cant. de insertos: 1 (Chapa)
Ø aguj. central: (25 mm x 20,2 mm)



2980

***Dodge 1500 c/A.A.**

Código original: 4245200
Aspas: 5
Ø total: 335 mm
Ø aguj. central: 31 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 8 mm)



3148

***Camión VW**

Aspas: 10
Ø total: 634 mm
Ø aguj. central: 125 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 6 (Ø 9 mm)



ZANELLO (motores)

1951

***Hélice Derecha**

Código original: 105032
Aspas: 7
Ø total: 490 mm
Cantidad de insertos:
 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



2238

***W 56 Turbo y normal 160 HP - derecha**

Aspas: 6
Ø total: 515 mm
Cant. de insertos:
 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 34 mm
Características: Aspirante



2994

***W56 Turbo y normal 180 HP - inversa**

Aspas: 6 - **Ø total:** 558 mm
Cantidad de insertos:
 6 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



ZETOR (tractores)

2193

***Tractor Zetor 25**

Aspas: 6
Ø total: 360 mm
Ø aguj. central: 29 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos: 4 (Ø 9 mm)



AUTOELEVADORES BALLAN

2901

***Ballan Diesel - motor Perkins - inversa**

Aspas: 6
Ø total: 457,2 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3011

***Ballan naftero motor Ford 221 - Inversa**

Aspas: 6
Ø total: 398 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



AUTOELEVADORES CLARK

1991

***Motor Ford Sierra baja compresión - Pala ancha**

Aspas: 6
Ø total: 393 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 8.7 mm)
Ø aguj. central: 25 mm
Características: Aspirante



1999

***Motor Perkins 4206 Diesel - Pala ancha**

Aspas: 6
Ø total: 406 mm
Cantidad de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Soplante



2901

***Clark Diesel - inversa motor Perkins 4-203**

Aspas: 6
Ø total: 457,2 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3011

***Clark naftero - motor Ford 221 - inversa**

Aspas: 6
Ø total: 398 mm
Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



AUTOELEVADORES SAMPI

2901

***Sampi Diesel (motor Perkins 4-203) - inversa**

Aspas: 6
Ø total: 457,2 mm
Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)
Ø aguj. central: 41 mm
Características: Aspirante



3015

***Sampi Naftero(motor Ford 221) -Inversa**

Aspas: 6
Ø total: 420 mm
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser: 4 (Ø 8,5 mm)



AUTOELEVADORES VARIOS

1828

***Autoelevadores Hyster H50 motor Diesel**

Código original: HY1338472
Aspas: 6
Ø total: 380 mm
Ø aguj. central: 32 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/insertos:
 4 (Ø 9 mm) 4 (Ø 11 mm)



3036

***Motor continental 4 cil 100 HP - inversa**

Aspas: 6
Ø total: 404 mm
Ø aguj. central: 28 mm
Características: Aspirante
Aguj. s/inser: 4 (Ø 8,5 mm)



AUTOELEVADORES YALE

1947

***Yale inversa**

Cód. original: 777000266

Aspas: 6

Ø total: 384 mm

Ø aguj. central: 28 mm

Características: Aspirante

Aguj. s/insertos: 8 (Ø 8.5 mm)



1949

***Yale motor Falcon y Chrysler 6 cil. - naftero inversa**

Aspas: 6

Ø total: 460 mm

Ø aguj. central: 28 mm

Características: Aspirante

Aguj. s/insertos: 4 (Ø 8.5 mm)
4 (Ø 9.5 mm)



2993

***Yale D83-FWS motor diesel -inversa**

Código original: D83-FWS

Aspas: 6

Ø total: 508 mm

Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)

Ø aguj. central: 41 mm

Características: Aspirante



3012

***Yale G83-FWS - motor naftero - inversa**

Cód. original: G83-FWS

Aspas: 6

Ø total: 457 mm

Cant. de ins.: 4 (Ø 9 mm)

Ø aguj. central: 41 mm

Características: Aspirante



3013

***Yale G83-FAS motor naftero - inversa**

Código original: G83-FAS

Aspas: 6

Ø total: 404 mm

Cant. de insertos: 4 (Ø 9 mm)

Ø aguj. central: 41 mm

Características: Aspirante



HELICES AXIALES (desarmables)

4000

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4001

Aspas: 12

Giro: Horario / Antihorario

Ø total: 600 mm a 1000 mm

Ø Buje: 28/38/42

Ø Núcleo: 395 mm

Angulo de inclinación variable: 20°/25°/30°/32,5°/35°/37,5°/40°/45°

Aspirante / Soplante



4002

4003

4004

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4005

Aspas: 6

Giro: Horario / Antihorario

Ø total: 600 mm a 1000 mm

Ø Buje: 28/38/42

Ø Núcleo: 395 mm

Angulo de inclinación variable: 20°/25°/30°/32,5°/35°/37,5°/40°/45°

Aspirante / Soplante



4006

4007

4008

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4009

Aspas: 4

Giro: Horario / Antihorario

Ø total: 1200 mm a 1840 mm

Ø Buje: 38/42

Ø Núcleo: 400 mm

Angulo de inclinación variable: 10° a 45°

Aspirante / Soplante



4010

4011

4012

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4013

Aspas: 4

Giro: Horario / Antihorario

Ø total: 1080 mm a 1200 mm

Ø Buje: 38/42

Ø Núcleo: 400 mm

Angulo de inclinación variable: 10° a 45°

Aspirante / Soplante



4014

4015

HELICES AXIALES (desarmables)

4016

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4017

Aspas: 8
Giro: Horario / Antihorario
Ø total: 380 mm a 586 mm

4018

Ø Buje: 10
Ø Núcleo: 135 mm
Angulo de inclinación variable: 30°
Aspirante / Soplante

4019



4020

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4021

Aspas: 4
Giro: Horario / Antihorario
Ø total: 380 mm a 586 mm

4022

Ø Buje: 10
Ø Núcleo: 135 mm
Angulo de inclinación variable: 30°
Aspirante / Soplante

4023



4024

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4025

Aspas: 10
Giro: Horario / Antihorario
Ø total: 380 mm a 623 mm

4026

Ø Buje: 13
Ø Núcleo: 135 mm
Angulo de inclinación variable: 30°
Aspirante / Soplante

4027



4028

***Hélice Axial con ángulo de inclinación variable**

4029

Aspas: 5
Giro: Horario / Antihorario
Ø total: 380 mm a 623 mm

4030

Ø Buje: 13
Ø Núcleo: 135 mm
Angulo de inclinación variable: 30°
Aspirante / Soplante

4031



HELICES AXIALES (desarmables)

4032

***Helice Axial con ángulo de inclinación variable**

4033

Aspas: 10
Giro: Horario / Anti-Horario
Ø total: 590 mm a 800 mm

4034

Ø Buje: 24
Ø Núcleo: 290 mm
Ángulo variable de inclinación: 25°

4035

Características:
 Aspirante / Soplane



4036

***Helice Axial con ángulo de inclinación variable**

4037

Aspas: 5
Giro: Horario / Anti-Horario
Ø total: 590 mm a 800 mm

4038

Ø Buje: 24
Ø Núcleo: 290 mm
Ángulo variable de inclinación: 25°

4039

Características:
 Aspirante / Soplane



HELICES (para extractores de aire)

3075 (Aspirante) 200 mm

3076 (Aspirante) 250 mm

3077 (Aspirante) 300 mm

***Motores Bellina S.A.
Pala con buje**

Aspas: 4
Características: Aspirante

3067 (Soplante) 200 mm

3068 (Soplante) 250 mm

3069 (Soplante) 300 mm

***Motores Bellina S.A.
Pala con buje**

Aspas: 4
Características: Soplante

3094 (Aspirante) 200 mm

3093 (Aspirante) 250 mm

3092 (Aspirante) 300 mm

***Hélice mot. Langiotti s/ buje**

Aspas: 4
Características: Aspirante

2856 (Aspirante) 300 mm

2858 (Aspirante) 350 mm

2857 (Aspirante) 400 mm

***Extractor de cocina c/ buje**

Aspas: 6
Características: Aspirante

3074

***Turbina extractor de aire**

Aspas: 8
Características: Aspirante
Eje: 4mm / 6mm / 8mm